

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 650 EB



### Descrição do aparelho

O triturador **Skorpion 650 EB** é um triturador fixo a tambor visado para triturar recortes com superfícies rasas, redondos, vários tipos de resíduos de serrarias e de produção de móveis, de largura até 650 mm.

O sistema de comando do triturador é constituído por um armário de comando que realiza funções de desligamento, controlo de trabalho, controlo de sobrecargas e desligamento da tracção.

O sistema de corte do equipamento é constituído por um tambor de 2, 3 ou, opcionalmente, 4 facas de corte e uma faca de suporte. A construção e colocação da faca de suporte (que sai do corpo da trituradora) permite o seu giro rápido ou substituição (a faca é afiada em quatro bordos de corte). As facas usadas são feitas de aço resistente a enferrujem, garantido vida longa de uso. O número de facas no tambor e o diâmetro de furos de peneira usado permitem obter aparas com a dimensão desejada. O material de carga é transportado à boca do triturador por sete rolos dentados de alimentação accionados por dois motorreductores.

A trituradora é dotada de um motor principal eléctrico de baixa velocidade. O motor, ao contrário de motores de alta velocidade, garante trabalho mais estável e o binário maior. Com a mesma potência o motor obtém maior transmissão de energia e, através do aumento de diâmetro da polia no motor principal - aumenta a durabilidade de correias de transmissão. A tração do equipamento é um motor eléctrico de potência de 90, 110 ou 132 kW.

O triturador é dotado de um sistema electrónico de controlo de trabalho que automaticamente previne sobrecargas do sistema cortante parando temporariamente o sistema alimentador.

O triturador Skorpion 650 EB pode colaborar com sistemas de carregamento e transporte de correia e vibratórios. Um conjunto básico de equipamentos é constituído por um triturador, um armário de comando, um transportador de carga e um transportador de recepção.

A nossa longa experiência nos projetos das máquinas para a indústria de madeira é a realização dos projetos adaptados às necessidades individuais dos clientes.

A apara obtida pode ser utilizada para a combustão directa em fornos ou como uma matéria para produzir papel, painéis para móveis e, após uma outra trituração pelo moinho a martelo, para produzir briquetes e pellets.

## Dados técnicos

### MODELO DO EQUIPAMENTO

### SKORPION 650 EB

Dimensões (comprimento x largura x altura) [mm]	3000 x 1620 x 1400 (+600)*
Peso [kg]	5400**
Número de facas	2 cortantes + 1 de suporte 3 cortantes + 1 de suporte 4 cortantes + 1 de suporte
Velocidade de alimentação [m linear/min]	até 31,5
Rendimento de produzir aparas [m <sup>3</sup> /h]	até 50
Largura da apara [mm]	de 20 até 40 de 15 até 25 de 10 até 20
Dimensões da entrada (largura x altura) [mm]	650 x 250
Diâmetro do tambor cortante [mm]	600
Rotações do tambor cortante [rpm]	400 (2 facas) 500 (3,4 facas)
Modo de alimentação	transportador de correia ou vibratório
Potência do motor principal [kW]	90, 110 ou 132
Potência dos motores alimentadores [kW]	2 unid. x 4,0
Potência do motor no transportador de recepção [kW]	2,2

()\* - estrutura de elevação

()\*\* - o peso depende do equipamento da trituradora.

#### Equipamento padrão:

- armário de comando
- sistema electrónico anti-sobrecargas

#### Equipamento opcional:

- alimentador carregador
- alimentador de recepção
- ajuste da velocidade de alimentação